

Rimorchio legale 3 assi modello R 260P3



CARATTERISTICHE

Rimorchio per trasporto materiali e macchine operatrici. Costruito con profilati in acciaio interamente saldati tra loro. Il veicolo è stato progettato per il carico di macchine con telaio rinforzato ma è predisposto per gli accessori tipici del trasporto cose: ganci, piantane e sponde perimetrali.

Il rimorchio è disponibile anche nella versione a piano pari (senza collo anteriore) per una maggiore capacità di carico.

Sono disponibili varie soluzioni per il carico dei mezzi sul cassone della motrice.

DOTAZIONI

- Ebs con Rsp, bloccaggio sterzante in cabina e regolazione sterzata
- Impianto elettrico pre-cablato con materiali Adr e fanali a led
- Sospensione pneumatiche con assali standard o rinforzati



ACCESSORI

dotazione di serie

rampe posteriori con sollevamento molla misura 2,10 x 0,65 mt
pedi stabilizzatori posteriori
piano di carico ricoperto in legno con rinforzi in acciaio
cassetta porta attrezzi zincata e barra paracicli in alluminio
telaio ricoperto in lamiera bugnata antiscivolo
organi di sollevamento (piedi, perni e ralle) a marca Jost

accessori a pagamento

rampe posteriori singole con sollevamento a cilindro misura 2,60 x 0,86 mt
rampe posteriori sdoppiate con sollevamento a cilindro misura 3,85 x 0,86 mt
sistema idraulico per traslazione rampe fino a 3,00 mt
centralina elettro-idraulica a 24 vie con pulsantiera e pompa d'emergenza
rampette in acciaio/alluminio per salita collo/cassone motrice
serie di vasche ribassate con coperchi in acciaio/alluminio
sistemi fissaggio carico: ganci, anelle, piantane, cavalletti e twist lock
trasporti fuori sagoma: allargatori, cartelli delimitativi, lampeggianti
sistemi di sponde in alluminio da 40/60 cm ribaltabili e smontabili

R 260P3

CARATTERISTICHE TECNICHE

versione	lunghezza totale (senza rampe<300)	piano di carico basso	altezza (vuoto/car)	collo	portata totale	portata netta
102/85	10,20 mt	8,55 mt	0,91/0,84 mt	1,07 mt	260 q.li	200 q.li
105/88	10,50 mt	8,85 mt	0,91/0,84 mt	1,07 mt	260 q.li	197 q.li
108/91	10,80 mt	9,15 mt	0,91/0,84 mt	1,07 mt	260 q.li	195 q.li

le misure sono indicative e variano secondo gli accessori e il tipo di motrice utilizzato
la motrice considerata deve avere classificazione a 440 q.li e rimorchiabile di almeno 200 q.li

